




Duofix UP182 монтажный сет для подвесного унитаза, с фронтальным управлением

Новый



Цель применения

- Для фронтальной установки
- Для управления смывными клавишами типа Delta
- Для монтажа в гипсокартонные стены на высоту рамы или по высоте помещения перед капитальной либо гипсокартонной стеной
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Не подходит для бетонирования

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа UP182 с фронтальным управлением
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Двойной смыв со смывной клавишей Delta21
- Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишей Delta40 или Delta11
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Самонесущая конструкция
- Рама с отверстиями ш 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Опорная площадка из пластика, глубина подходит для монтажа в профиль UW50
- Регулируемый объем смыва
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Монтажная глубина 12 см

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	6 / 9 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3 / 4 л
Объем воды, смыв / стоп	6 / 9 л

Объем поставки

- Стойки
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
- Угловой запорный вентиль R 1/2 с кольцом-адаптером, совместимый с MerlaFix
- Крепление для стока
- Комплект манжет ш 90 мм
- Фановый отвод для унитаза, ПНД, ш 90/90 мм
- Адаптер, ш 90/110 мм
- Две защитные заглушки
- 2 анкера для крепления к стене
- Крепежные элементы
- Смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Цвет
458.115.11.1	Белый "Alpine"